

Raum

Profil

Kunststoff

Schüco

Rehau

Salamander

Farbe/Dekor

(ggf.) **Holzart**

Fenstertyp

Maße

Außenbreite mm

Innenbreite mm

Außenhöhe mm

Innenhöhe mm

Diagonale mm

Verglasung

- Ug 1,1 (2-fach) Ug 1,0 (2-fach) Ug 0,7 (3-fach) Ug 0,6 (3-fach)

thermisch getrennter Randverbund

- ja nein

Schallschutz

- 32 db (Klasse 2) 36 db (Klasse 3) 38 db (Klasse 3) 42 db (Klasse 4) 45 db (Klasse 5)

Sicherheitsverglasung

- VSG 8 mm innen Durchwurffhemmende Verglasung A1 VSG 8 mm innen und außen
 VSG 8 mm außen Durchwurffhemmende Verglasung A3

Ornamentverglasung

- ja nein

Sprossen

Kunststoff + Holz

- 18 mm
- 26 mm

Wiener (aufgesetzte Sprosse)

- | <i>Kunststoff</i> | <i>Holz</i> |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 26 mm | <input type="checkbox"/> 22 mm |
| <input type="checkbox"/> 36 mm | <input type="checkbox"/> 32 mm |
| <input type="checkbox"/> 46 mm | <input type="checkbox"/> 42 mm |

glasteilende (echte Sprosse)

- | <i>Kunststoff</i> | <i>Holz</i> |
|---------------------------------|---------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 70 mm | <input type="checkbox"/> 45 mm |
| <input type="checkbox"/> 84 mm | <input type="checkbox"/> 80 mm |
| <input type="checkbox"/> 104 mm | <input type="checkbox"/> 110 mm |

Beschlag

- Basissicherheit
- Widerstandsklasse 1 (RC 1 N)
- Widerstandsklasse 2 (RC 2 N)

Griffe

- standard weiß
- abschließbar weiß
- Design-Griff Edelstahl
- standard silber
- abschließbar silber

Außenfensterbank

- weiß
- silber
- Dunkelbronze

Länge mm

Ausladung mm

Seitenabschlüsse

- Putz
- Klinker
- Gleitabschluss Kunststoff
- Gleitabschluss Alu

Stockrahmendichtung

- ja
- nein

Fensterbankhalter (ab 150 mm)

- ja
- nein

Fensterbankanschlussprofil

- ohne
- Innen- + Außenfensterbank 30 mm
- Steinbank 30 mm
- Steinbank 50 mm

Rollladen

- Aufbaurollladen (keine Maßangabe erforderlich)
- Vorbaurollladen

Breite mm

Rolladenführungsschienen ja nein

Abrollprofil ja nein

Deckelanschluss ja nein

Höhe mm

Antriebsart

- Motor
- Langhandkurbel
- Gurtwickler

Rahmenverbreiterung (in mm)

links

rechts

oben

unten